## Mac メール(OS X、overSSL 設定)の設定方法

1.メーラーを起動

画面上部の「メール」へ進み、「環境設定」をクリックしてください。



2. 「アカウント」を選択

「アカウント」をクリックし、画面左下の「+」を選択してください。

O SV*** xserver.jp POP	アカウント情報 メ	ールボックスの特性 詳細 「このアカウントを使用 POP
	説明:	sv***userver.jp
	メールアドレス:	user@example.com
	氏名:	user
	受信用メールサーバ:	sv***.xserver.jp
	ユーザ名:	user@example.com
	パスワード:	
	送信用メールサーバ (SMTP) :	sv***userver.jp:user@example.com +
		🗹 このサーバのみを使用

3.「その他のメールアカウントを追加…」を選択

「その他のメールアカウントを追加…」を選択し、「続ける」をクリックしてください。



4.メールアドレスとパスワードを入力

追加設定希望のメールアドレス、メールアドレス作成時に設定したパスワードを入力し、「作成」 をクリックしてください。

<b>メールアカウントを</b> 最初に、次の情報	<mark>追加</mark> 服を入力してください:
氏名: us	er
メールアドレス: us	er@example.com
パスワード: 💽	
キャンセル	作成
メールアドレス	別紙参照
パスワード	別紙参照

クリック後、"アカウントを手動で設定する必要があります"と表示されましたら「次へ」をクリ ックしてください。

ACTIVICA (CO	
氏名:	user
メー <mark>ルアドレス</mark> :	user@example.com
パスワード:	•••••
アカウントを	王手動で設定する必要があります

## 5.受信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「次へ」をクリックしてください。

カウントの種類:	IMAP POP
メールサーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	

アカウントの種類	POP もしくは IMAP (※任意)
メールサーバ	設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してく ださい。 ※サーバーパネル内「サーバー情報」に記載の"ホスト名"と同一 です。 例)sv***.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード
受信メールサーバの情報	報

100

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、 

アカウントの種類:	IMAP POP
メールサーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••
追加のアカウ:	ント情報が必要です

下記を参考に情報を入力をしてください。

ポート:	995	SSL を使用
認証: 🕖	パスワード	÷

ポート	POP:995 IMAP : 993
SSL を使用	チェックを【入れる】
認証	パスワード

6.送信メールサーバの情報を入力

下記を参考に情報を入力をし「作成」をクリックしてください。

MTP サーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••

SMTP サーバ	設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してく ださい。 ※サーバーパネル内「サーバー情報」に記載の"ホスト名"と同一で す。 例)sv***.xserver.jp
ユーザー名	メールアドレスに入力したものと同じメールアドレス
パスワード	メールアドレス作成時に設定したパスワード
送信メールサーバの情報	段

「追加のアカウント情報が必要です」と表示された場合は「次へ」進み、

MTPサーバ:	sv***.xserver.jp
ユーザ名:	user@example.com
パスワード:	•••••

下記を参考に情報を入力をしてください。

*		_	
	認証・ハスワート		ŧ

ポート	465
SSL を使用	チェックを【入れる】
認証	パスワード

情報入力後、作成ボタンを押せば設定完了です。 SMTP 認証設定方法

1.画面上部「メール」の「環境設定」をクリック



2.メールアカウントを選択し、「アカウント情報」から「SMTP サーバリストを編集…」を選択 メールアカウントを選択し、「アカウント情報」をクリックします。

「送信用メールサーバ(SMTP)」のプルダウンから「SMTP サーバーリストを編集…」を選択します。

1 @	A) 😅 🗹 🥢 🖄	
一般、アカウント、迷惑X-	ル フォントとカラー 表示 作成 著名 ルール アカシンドとカラー 表示 作成 著名 ルール アカウンドの種類: ×ールボックスの特性 詳細 「このアカウンドを使用 アカウンドの種類: POP 説明: sv***xserver.jp メールアドレス: user@example.com 氏名: user 夏信用メールサーバ: sv***.xserver.jp ユーザ名: user@example.com パスワード:	
+ -	送信用メールサーバ (SMTP) イ sv***.xserver.jp.user@example.com (オフ SMTP.サーバリストスまた。	(7572)

3.認証方法を確認し、「OK」をクリック

メールアカウントに利用しているメールサーバを選択し、「詳細」をクリックします。 認証項目のプルダウンで「パスワード」を選択し、ユーザー名とパスワードを入力して「OK」 をクリックしてください。

000	アカウント
-# 7000 xxx-1	
	使用しているアカウント
sv***.xse	rver.jp user@example.com
+ - ③ 「読証: ユーザ名: パスワード:	2 アカウント情報 ● デフォルトポートを使用 (25, 465, 587) カスタムポートを使用: ● SSL (Secure Sockets Layer) を使用 パスワード : user@example.com •••••••
* ?	(*) (**ンセル) OK ?
ユーザー名	別紙参照
パスワード	別紙参照